

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.71095

Срок действия с 27.02.2025 по 26.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием толщиной от 3 до 10 мм, стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием на основе многослойного стекла формул 3-1-3 (6,38 мм), 3-2-3 (6,76 мм), 4-1-4 (8,38 мм), 4-2-4 (8,76 мм), 4-4-4 (9,52 мм), 5-1-5 (10,38 мм), 5-2-5 (10,76 мм), стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием Emicon cristal Neutral 80 НТ толщиной от 3 до 10 мм. Серийный выпуск.

код ОК
23.12.11
23.12.12

код ТН ВЭД
7005102500,
7005103000,
7005108000,
7007290000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31364-2014 «Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Гомельстекло»

Адрес: 246030, Республика Беларусь, город Гомель, улица Михаила Ломоносова, дом 25.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ»

Адрес: Россия, 141103, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д. 16, ИНН: 7710429421, ОГРН: 1037700173620, телефон: +7 (495) 780-72-03, электронная почта: aotdrbg@inbox.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №65404-ПРГ/25 от 26.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Т.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ф. Нуриева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**РАЗРЕШЕНИЕ**

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.71095Р

Срок действия с 27.02.2025 по 26.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный,
пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613

ВЫДАНО

Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ»

Адрес: Россия, 141103, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д. 16

ИНН: 7710429421, ОГРН: 1037700173620

телефон: +7 (495) 780-72-03, электронная почта: aotdrbg@inbox.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.71095


**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт


подпись


подпись

Т.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

В.Ф. Нуриева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«26» Февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№65404-ПРГ/25 от 26.02.2025

1	Объект	Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием Emicon cristal Neutral 80 НТ толщиной 4 мм
2	Заявитель	Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ» Адрес: Россия, 141103, Московская обл., г. Щёлково, ул. Заводская, д. 16, ИНН: 7710429421, ОГРН: 1037700173620, телефон: +7 (495) 780-72-03, электронная почта: aotdrbg@inbox.ru
3	Изготовитель	Открытое акционерное общество «Гомельстекло» Адрес: 246030, Республика Беларусь, город Гомель, улица Михаила Ломоносова, дом 25.
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 65404 от 07 февраля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	07 февраля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	07 февраля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	10 февраля 2025 г. – 26 февраля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 31364-2014 «Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Толщина, мм	4	3,88 3,85 3,88	ГОСТ 32557
2	Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листа стекла	Должны соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, на исходный вид стекла	Соответствует требованиям	ГОСТ 32557
3	Предельные отклонения размеров стекла прямоугольной формы по длине (ширине)	Должны соответствовать требованиям нормативных документов на исходный вид стекла. Номинальный размер стекла устанавливают в договоре (заказе) изготовителя с потребителем	Соответствует требованиям	ГОСТ 32557
4	Разность длин диагоналей стекла прямоугольной формы	Должна соответствовать требованиям нормативных документов на исходный вид стекла	Соответствует требованиям	ГОСТ 32557
5	Отклонение от прямолинейности кромок стекла	Должно соответствовать требованиям нормативных документов на исходный вид стекла	Соответствует требованиям 0,004 0,054 0,010 0,012	ГОСТ 32557
6	Неравномерность покрытия на стекле	Покрытие на стекле должно быть равномерным	Соответствует требованиям	ГОСТ 32557
7	Царапины грубые	Не допускаются	Не обнаружено	ГОСТ 32557
8	Царапины волосные до 75 мм включительно: рабочая зона краевая зона	Не допускаются суммарной длиной более 75 мм на 1 м ² Допускаются, если не мешают обзору	Не обнаружены Не обнаружены	ГОСТ 32557
9	Царапины волосные свыше 75 мм: рабочая зона краевая зона	Не допускаются Допускаются, если расстояние между ними более 50 мм	Не обнаружены Не обнаружены	ГОСТ 32557
10	Цветные пятна, разводы: рабочая зона			ГОСТ 32557

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	краевая зона	Не допускаются Допускаются, если не мешают обзору	Не обнаружены Не обнаружены	
11	Точечные просветы размером, мм: до 0,5 включ. св. 0,5 до 2,0 включ. св. 2,0	Допускаются, если не мешают обзору 1 шт./м ² Не допускаются	Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены	ГОСТ 32557
12	Кромки и углы	Стекло ТР должно иметь ровные кромки и целые углы: сколы, выступы, отбитые углы не допускаются	Соответствует требованиям	ГОСТ 32557
13	Оптические искажения стекла	Оптические искажения стекла с низкоэмиссионным мягким покрытием должны соответствовать требованиям нормативных документов на исходное стекло В проходящем свете при использовании экрана «зебра» М0, М1 -50°, не менее	Соответствует требованиям 52; 53; 54; 52	ГОСТ 31364 ГОСТ 33003 (раздел 6)
14	Коэффициент направленного пропускания света, не менее	0,86	0,87 0,88 0,88	ГОСТ EN 410
15	Нормальный коэффициент эмиссии стекла, не менее	0,06	0,04 0,04 0,04	ГОСТ EN 12898
16	Стойкость к воздушной среде	Стекло должно быть стойким к воздушной среде и обеспечивать сохранение заданного коэффициента эмиссии после резки стекла при нормальных условиях (влажность воздуха не более 65%, температура (20±5) °C в течение 24 ч	Соответствует требованиям	ГОСТ 31364
17	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Стекло должно быть стойким к ультрафиолетовому излучению	Соответствует требованиям до УФИ после УФИ 85,6 85,2 85,4 84,6 84,2 84,8	ГОСТ 33089

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием Emicon cristal Neutral 80 НТ толщиной 4 мм, **выпускаемое** Открытым акционерным обществом «Гомельстекло» Адрес: 246030, Республика Беларусь, город Гомель, улица Михаила Ломоносова, дом 25., **соответствует:** ГОСТ 31364-2014 «Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия».

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.



**Общество с ограниченной ответственностью
«СБО-Спецсервис» (ООО «СБО-Спецсервис»)**
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 3,1 этаж, помещение I,
комната 26

Испытательная лаборатория

Адреса мест осуществления деятельности:

127247, Россия. г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 3,1 этаж,
помещение I, комнаты №28; №29
111024, Россия. г. Москва, ул. Душинская, дом 7 строение 2, этаж 2,
помещение по экспликации № 22: комнаты №201; №202; №205; №207
т.: +7(916)436-37-07, 8-499-745-90-01; sbo-s@mail.ru
Номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 21NM75

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «СБО-Спецсервис»

Д.Э. Матвеева

«12» октября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 530С/23 от 12.10.2023

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ Направление
№ 152 от 05.10.2023г. от ОС ООО «СБО-Спецсервис».

2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Стекло многослойное строительного назначения торговой марки Lamicon cristal (безопасное при эксплуатации класс защиты SM1-SM4, ударостойкое класс защиты P1A-P2A) с применением ПВБ пленок: бесцветной, матовой, звукоизоляционной.

3. ЗАКАЗЧИК, его адрес: Орган по сертификации ООО «СБО-Спецсервис».
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское ш., дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната №26, тел. +7(916)436-37-07, +7(499)745-90-01.

4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ, его адрес: Открытое акционерное общество «Гомельстекло» (ОАО «Гомельстекло»), Республика Беларусь, 246030, г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25.

5. ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 06.10.2023г.

6. ДАТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 09.10.2023г.- 12.10.2023.
Температура при проведении испытаний (22-24)° С, влажность (32-35)%.

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: г. Москва, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, эт. 1, помещение I, комнаты №№28,29. г. Москва, ул. Душинская, дом 7, строение 2, эт. 2, по экспликации №22: ком. 201, 202, 205, 207.

8. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ: Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 30826–2014 «Стекло многослойное. Технические условия» (п.п. 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7.)

9. Образцы предоставлены заказчиком.

Акт отбора образцов №152 от 05.10.2023 г.

Номинальные размеры образцов, номера образцов:

- 500х500 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-1 - №152/1-3);
- 500х500 мм, формула стекла 4-1-4 (4-0,38-4) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-4 - №152/1-6);
- 500х500 мм, формула стекла 5-1-5 (5-0,38-5) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-7 - №152/1-9);
- 500х500 мм, формула стекла 6-1-6 (6-0,38-6) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-10 - №152/1-12);
- 500х500 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-13 - №152/1-15);
- 500х500 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-16 - №152/1-18);
- 500х500 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-19 - №152/1-21);
- 500х500 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-22 - №152/1-24);
- 500х500 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-1 - №152/2-3);
- 500х500 мм, формула стекла 4-1-4 (4-0,38-4) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-4 - №152/2-6);
- 500х500 мм, формула стекла 5-1-5 (5-0,38-5) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-7 - №152/2-9);
- 500х500 мм, формула стекла 6-1-6 (6-0,38-6) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-10 - №152/2-12);
- 500х500 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-13 - №152/2-15);
- 500х500 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-16 - №152/2-18);
- 500х500 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-19 - №152/2-21);
- 500х500 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-22 - №152/2-24);
- 500х500 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-1 - №152/3-3);
- 500х500 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-4 - №152/3-6);
- 500х500 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-7 - №152/3-9);

- 500x500 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-10 - №152/3-12);

-900x1100 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-25 - №152/1-27);

-900x1100 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-28 - №152/1-30);

-900x1100 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-31 - №152/1-33);

-900x1100 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-25 - №152/2-27);

-900x1100 мм, формула стекла 5-1-5 (5-0,38-5) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-28 - №152/2-30);

-100x300 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-34 - №152/1-36);

-100x300 мм, формула стекла 4-1-4 (4-0,38-4) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-37 - №152/1-39);

-100x300 мм, формула стекла 5-1-5 (5-0,38-5) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-40 - №152/1-42);

-100x300 мм, формула стекла 6-1-6 (6-0,38-6) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-43 - №152/1-45);

-100x300 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-46 - №152/1-48);

-100x300 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-49 - №152/1-51);

-100x300 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-52 - №152/1-54);

-100x300 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) с бесцветной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/1-55 - №152/1-57);

-100x300 мм, формула стекла 3-1-3 (3-0,38-3) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-31 - №152/2-33);

-100x300 мм, формула стекла 4-1-4 (4-0,38-4) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-34 - №152/2-36);

-100x300 мм, формула стекла 5-1-5 (5-0,38-5) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-37 - №152/2-39);

-100x300 мм, формула стекла 6-1-6 (6-0,38-6) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-40 - №152/2-42);

-100x300 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-43 - №152/2-45);

-100x300 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-46 - №152/2-48);

-100x300 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-49 - №152/2-51);

-100x300 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) с матовой пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/2-52 - №152/2-54);

- 100х300 мм, формула стекла 3-2-3 (3-0,76-3) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-13 - №152/3-15);
- 100х300 мм, формула стекла 4-2-4 (4-0,76-4) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-16 - №152/3-18);
- 100х300 мм, формула стекла 5-2-5 (5-0,76-5) со звукоизоляционной пленкой й – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-19 - №152/3-21);
- 100х300 мм, формула стекла 6-2-6 (6-0,76-6) со звукоизоляционной пленкой – 3 шт. (регистрационные номера №152/3-22 - №152/3-24);

Образцы без дефектов и видимых механических повреждений. Имеется маркировка, содержащая регистрационный номер образца, условное обозначение стекла, месяц и год изготовления стекла. Маркировка не нарушена.

10. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 30826–2014 п.п. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14, 9.20, ГОСТ 32357–2013 разделы 8,9,10,11,14,19, ГОСТ 32996–2014, ГОСТ 33003–2014 раздел 6, ГОСТ 33559, ГОСТ 32564.1, ГОСТ EN 410-2014.

Перед проведением испытаний каждый образец хранился вертикально и отдельно друг от друга при температуре (20±5) °С не менее 12 ч.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- штангенциркуль ШЦ-I-150, свидетельство о поверке № С-ДЮП/07-09-2023/276371582 от 07 сентября 2023 г. действительно до 06 сентября 2024 г.;
- микрометр электронный тип МКЦ-25, свидетельство о поверке № С-ДЮП/07-09-2023/276371585 от 07 сентября 2023 г. действительно до 06 сентября 2024 г.;
- рулетка измерительная металлическая FISCO UM 5M, свидетельство о поверке №С-ДЮП/07-09-2023/276371581 от 07.09.2023 г. действительно до 06 сентября 2024 г.;
- испытательное оборудование Установка-стенд У1: шар-металлический -4,11кг., мешок «Груша» 45кг, протокол аттестации № ПАТ-221093 от 18.04.2022, срок действия 17.04.2024 г.;
- испытательное оборудование (установка) УКОС, с экраном «КИРПИЧНАЯ СТЕНА» для контроля оптических искажений, протокол аттестации № 02-22 от 29.05.2022г. срок действия 28.05.2025 г.;
- угольник слесарный плоский 90 УП ° «Элитест», свидетельство о поверке № С-ДЮП/18-04-2023/242211265, дата поверки 18.04.2023г. действительно до 17.04.2024 г.;
- угольник слесарный плоский 90 УП ° «Элитест», свидетельство о поверке № С-ДЮП/18-04-2023/242211255, дата поверки 18.04.2023г. действительно до 17.04.2024 г.;
- спектрофотометр прецизионный Lambda 950, свидетельство о поверке №С-ДИЭ/22-08-2023/272519401, дата поверки 22.08.2023 г. действительно до 21.08.2024 г.
- лупа измерительная ЛИ-3-10х с подсветкой (L30), свидетельство о поверке № 932 – П17/22, дата поверки 06.04.2022 действительно до 05.04.2024 г.

- Щупы торговой марки «Калиброн», свидетельство о поверке № С-ДЮП/20-09-2023/279614326, дата поверки 20.09.2023 действительно до 19.09.2024 г.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

приведены в таблице

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Номер образца	Показатель	ГОСТ 30826-2014		Результат испытания
		Номер пункта требования	Нормативное требование	
152/1-1	Отклонение по толщине (мм)	4.4	$\pm 0,6$ мм	0,2
152/1-2				0,2
152/1-3				0,2
152/1-4				0,1
152/1-5				0,1
152/1-6				0,1
152/1-7				0,2
152/1-8				0,2
152/1-9				0,1
152/1-10				0,1
152/1-11				0,2
152/1-12				0,2
152/1-13				0,2
152/1-14				0,2
152/1-15				0,2
152/1-16				0,2
152/1-17				0,1
152/1-18				0,1
152/1-19				0,1
152/1-20				0,2
152/1-21				0,2
152/1-22				
152/1-23				0,1
152/1-24				0,1
152/2-1				0,2
152/2-2				0,2
152/2-3				0,2
152/2-4				0,2
152/2-5				0,1
152/2-6				0,1
152/2-7				0,1
152/2-8				0,2
152/2-9				0,1
152/2-10				0,1
152/2-11				0,2
152/2-12				0,2
152/2-13				0,2
152/2-14				0,2
152/2-15				0,1

152/2-16				0,1
152/2-17				0,1
152/2-18				0,2
152/2-19				0,2
152/2-20				0,1
152/2-21				0,1
152/2-22				0,1
152/2-23				0,1
152/2-24				0,2
152/3-1				0,2
152/3-2				0,1
152/3-3				0,1
152/3-4				0,1
152/3-5				0,1
152/3-6				0,1
152/3-7				0,1
152/3-8				0,2
152/3-9				0,2
152/3-10				0,1
152/3-11				0,1
152/3-12				0,1
152/1-1				500/500
152/1-2				500/500
152/1-3				500/500
152/1-4				500/500
152/1-5				500/500
152/1-6				500/500
152/1-7				500/500
152/1-8				500/500
152/1-9				500/500
152/1-10				500/500
152/1-11				500/500
152/1-12				500/500
152/1-13				500/500
152/1-14				500/500
152/1-15				500/500
152/1-16				500/500
152/1-17				500/500
152/1-18				500/500
152/1-19				500/500
152/1-20				500/500
152/1-21				500/500
152/1-22				500/500
152/1-23				500/500
152/1-24				500/500
152/2-1				500/500
152/2-2				500/500
152/2-3				500/500
152/2-4				500/500
152/2-5				500/500
152/2-6				500/500
152/2-7				500/500
152/2-8				500/500
152/2-9				500/500
152/2-10				500/500

Длина
(высота)/ширина

4.6

Отклонение по длине
(высоте), ширине
 $\pm 2,0$ мм

152/2-11				500/500
152/2-12				500/500
152/2-13				500/500
152/2-14				500/500
152/2-15				500/500
152/2-16				500/500
152/2-17				500/500
152/2-18				500/500
152/2-19				500/500
152/2-20				500/500
152/2-21				500/500
152/2-22				500/500
152/2-23				500/500
152/2-24				500/500
152/3-1				500/500
152/3-2				500/500
152/3-3				500/500
152/3-4				500/500
152/3-5				500/500
152/3-6				500/500
152/3-7				500/500
152/3-8				500/500
152/3-9				500/500
152/3-10				500/500
152/3-11				500/500
152/3-12				500/500
152/1-1	Смещение листов стекла (мм)	4.7	не более 1,0	0,5
152/1-2				0,5
152/1-3				0,5
152/1-4				0,5
152/1-5				0,5
152/1-6				0,5
152/1-7				0,5
152/1-8				0,5
152/1-9				0,5
152/1-10				0,5
152/1-11				0,5
152/1-12				0,5
152/1-13				0,5
152/1-14				0,5
152/1-15				0,5
152/1-16				0,5
152/1-17				0,5
152/1-18				0,5
152/1-19				0,5
152/1-20				0,5
152/1-21				0,5
152/1-22				0,5
152/1-23				0,5
152/1-24				0,5
152/2-1				0,5
152/2-2				0,5
152/2-3				0,5
152/2-4				0,5
152/2-5				0,5

152/2-6				0,5
152/2-7				0,5
152/2-8				0,5
152/2-9				0,5
152/2-10				0,5
152/2-11				0,5
152/2-12				0,5
152/2-13				0,5
152/2-14				0,5
152/2-15				0,5
152/2-16				0,5
152/2-17				0,5
152/2-18				0,5
152/2-19				0,5
152/2-20				0,5
152/2-21				0,5
152/2-22				0,5
152/2-23				0,5
152/2-24				0,5
152/3-1				0,5
152/3-2				0,5
152/3-3				0,5
152/3-4				0,5
152/3-5				0,5
152/3-6				0,5
152/3-7				0,5
152/3-8				0,5
152/3-9				0,5
152/3-10				0,5
152/3-11				0,5
152/3-12				0,5
152/1-1	Отклонение от плоскостности	4.8	не более 0,5 мм	Соответствует
152/1-2				Соответствует
152/1-3				Соответствует
152/1-4				Соответствует
152/1-5				Соответствует
152/1-6				Соответствует
152/1-7				Соответствует
152/1-8				Соответствует
152/1-9				Соответствует
152/1-10				Соответствует
152/1-11				Соответствует
152/1-12				Соответствует
152/1-13				Соответствует
152/1-14				Соответствует
152/1-15				Соответствует
152/1-16				Соответствует
152/1-17				Соответствует
152/1-18				Соответствует
152/1-19				Соответствует
152/1-20				Соответствует
152/1-21				Соответствует
152/1-22				Соответствует
152/1-23				Соответствует
152/1-24				Соответствует

152/2-1				Соответствует
152/2-2				Соответствует
152/2-3				Соответствует
152/2-4				Соответствует
152/2-5				Соответствует
152/2-6				Соответствует
152/2-7				Соответствует
152/2-8				Соответствует
152/2-9				Соответствует
152/2-10				Соответствует
152/2-11				Соответствует
152/2-12				Соответствует
152/2-13				Соответствует
152/2-14				Соответствует
152/2-15				Соответствует
152/2-16				Соответствует
152/2-17				Соответствует
152/2-18				Соответствует
152/2-19				Соответствует
152/2-20				Соответствует
152/2-21				Соответствует
152/2-22				Соответствует
152/2-23				Соответствует
152/2-24				Соответствует
152/3-1				Соответствует
152/3-2				Соответствует
152/3-3				Соответствует
152/3-4				Соответствует
152/3-5				Соответствует
152/3-6				Соответствует
152/3-7				Соответствует
152/3-8				Соответствует
152/3-9				Соответствует
152/3-10				Соответствует
152/3-11				Соответствует
152/3-12				Соответствует
152/1-1	Отклонение от прямолинейности кромки	4.9	$\pm 0,2$ мм	Соответствует
152/1-2				Соответствует
152/1-3				Соответствует
152/1-4				Соответствует
152/1-5				Соответствует
152/1-6				Соответствует
152/1-7				Соответствует
152/1-8				Соответствует
152/1-9				Соответствует
152/1-10				Соответствует
152/1-11				Соответствует
152/1-12				Соответствует
152/1-13				Соответствует
152/1-14				Соответствует
152/1-15				Соответствует
152/1-16				Соответствует
152/1-17				Соответствует
152/1-18				Соответствует
152/1-19				Соответствует

152/1-20				Соответствует
152/1-21				Соответствует
152/1-22				Соответствует
152/1-23				Соответствует
152/1-24				Соответствует
152/2-1				Соответствует
152/2-2				Соответствует
152/2-3				Соответствует
152/2-4				Соответствует
152/2-5				Соответствует
152/2-6				Соответствует
152/2-7				Соответствует
152/2-8				Соответствует
152/2-9				Соответствует
152/2-10				Соответствует
152/2-11				Соответствует
152/2-12				Соответствует
152/2-13				Соответствует
152/2-14				Соответствует
152/2-15				Соответствует
152/2-16				Соответствует
152/2-17				Соответствует
152/2-18				Соответствует
152/2-19				Соответствует
152/2-20				Соответствует
152/2-21				Соответствует
152/2-22				Соответствует
152/2-23				Соответствует
152/2-24				Соответствует
152/3-1				Соответствует
152/3-2				Соответствует
152/3-3				Соответствует
152/3-4				Соответствует
152/3-5				Соответствует
152/3-6				Соответствует
152/3-7				Соответствует
152/3-8				Соответствует
152/3-9				Соответствует
152/3-10				Соответствует
152/3-11				Соответствует
152/3-12				Соответствует
152/1-1	Разность длин диагоналей	4.10	не более 3 мм	Соответствует
152/1-2				Соответствует
152/1-3				Соответствует
152/1-4				Соответствует
152/1-5				Соответствует
152/1-6				Соответствует
152/1-7				Соответствует
152/1-8				Соответствует
152/1-9				Соответствует
152/1-10				Соответствует
152/1-11				Соответствует
152/1-12				Соответствует

152/1-13			Соответствует
152/1-14			Соответствует
152/1-15			Соответствует
152/1-16			Соответствует
152/1-17			Соответствует
152/1-18			Соответствует
152/1-19			Соответствует
152/1-20			Соответствует
152/1-21			Соответствует
152/1-22			Соответствует
152/1-23			Соответствует
152/1-24			Соответствует
152/2-1			Соответствует
152/2-2			Соответствует
152/2-3			Соответствует
152/2-4			Соответствует
152/2-5			Соответствует
152/2-6			Соответствует
152/2-7			Соответствует
152/2-8			Соответствует
152/2-9			Соответствует
152/2-10			Соответствует
152/2-11			Соответствует
152/2-12			Соответствует
152/2-13			Соответствует
152/2-14			Соответствует
152/2-15			Соответствует
152/2-16			Соответствует
152/2-17			Соответствует
152/2-18			Соответствует
152/2-19			Соответствует
152/2-20			Соответствует
152/2-21			Соответствует
152/2-22			Соответствует
152/2-23			Соответствует
152/2-24			Соответствует
152/3-1			Соответствует
152/3-2			Соответствует
152/3-3			Соответствует
152/3-4			Соответствует
152/3-5			Соответствует
152/3-6			Соответствует
152/3-7			Соответствует
152/3-8			Соответствует
152/3-9			Соответствует
152/3-10			Соответствует
152/3-11			Соответствует

152/3-12				Соответствует
152/1-1				Соответствует
152/1-2				Соответствует
152/1-3				Соответствует
152/1-4				Соответствует
152/1-5				Соответствует
152/1-6				Соответствует
152/1-7				Соответствует
152/1-8				Соответствует
152/1-9				Соответствует
152/1-10				Соответствует
152/1-11				Соответствует
152/1-12				Соответствует
152/1-13				Соответствует
152/1-14				Соответствует
152/1-15				Соответствует
152/1-16				Соответствует
152/1-17				Соответствует
152/1-18				Соответствует
152/1-19				Соответствует
152/1-20				Соответствует
152/1-21				Соответствует
152/1-22				Соответствует
152/1-23				Соответствует
152/1-24				Соответствует
152/2-1	Качество обработки края, расположения и вида составляющих листов стекла, и промежуточных слоев	п.4.13	Необработанный отрезной край: сформированный из отрезных листов, составляющих многослойное стекло, без последующей обработки и полученный в результате резки готового многослойного стекла, без последующей обработки	Соответствует
152/2-2				Соответствует
152/2-3				Соответствует
152/2-4				Соответствует
152/2-5				Соответствует
152/2-6				Соответствует
152/2-7				Соответствует
152/2-8				Соответствует
152/2-9				Соответствует
152/2-10				Соответствует
152/2-11				Соответствует
152/2-12				Соответствует
152/2-13				Соответствует
152/2-14				Соответствует
152/2-15				Соответствует
152/2-16				Соответствует
152/2-17				Соответствует
152/2-18				Соответствует
152/2-19				Соответствует
152/2-20				Соответствует
152/2-21				Соответствует
152/2-22				Соответствует
152/2-23				Соответствует
152/2-24				Соответствует
152/3-1				Соответствует
152/3-2				Соответствует
152/3-3				Соответствует
152/3-4				Соответствует

152/3-5				Соответствует
152/3-6				Соответствует
152/3-7				Соответствует
152/3-8				Соответствует
152/3-9				Соответствует
152/3-10				Соответствует
152/3-11				Соответствует
152/3-12				Соответствует
152/1-1	Количество, шт./ Размеры пороков, мм	5.1.1	Количество 1 шт. Размер от 0,5 до 1мм	1/0,5
152/1-2				1/0,5
152/1-3				1/0,5
152/1-4				1/0,5
152/1-5				1/0,5
152/1-6				1/0,5
152/1-7				1/0,5
152/1-8				1/0,5
152/1-9				1/0,5
152/1-10				1/0,5
152/1-11				1/0,5
152/1-12				1/0,5
152/1-13				1/0,5
152/1-14				1/0,5
152/1-15				1/0,5
152/1-16				1/0,5
152/1-17				1/0,5
152/1-18				1/0,5
152/1-19				1/0,5
152/1-20				1/0,5
152/1-21				1/0,5
152/1-22				1/0,5
152/1-23				1/0,5
152/1-24				1/0,5
152/2-1				1/0,5
152/2-2				1/0,5
152/2-3				1/0,5
152/2-4				1/0,5
152/2-5				1/0,5
152/2-6				1/0,5
152/2-7				1/0,5
152/2-8				1/0,5
152/2-9				1/0,5
152/2-10				1/0,5
152/2-11				1/0,5
152/2-12				1/0,5
152/2-13				1/0,5
152/2-14				1/0,5
152/2-15				1/0,5
152/2-16				1/0,5
152/2-17				1/0,5
152/2-18				1/0,5
152/2-19				1/0,5
152/2-20				1/0,5
152/2-21				1/0,5
152/2-22				1/0,5
152/2-23				1/0,5

152/2-24				1/0,5
152/3-1				1/0,5
152/3-2				1/0,5
152/3-3				1/0,5
152/3-4				1/0,5
152/3-5				1/0,5
152/3-6				1/0,5
152/3-7				1/0,5
152/3-8				1/0,5
152/3-9				1/0,5
152/3-10				1/0,5
152/3-11				1/0,5
152/3-12				1/0,5
152/1-1	Оптические искажения в проходящем свете (°)	5.1.5	Не допускаются под углом менее или равным 30°	50
152/1-2				50
152/1-3				50
152/1-4				50
152/1-5				50
152/1-6				50
152/1-7				50
152/1-8				50
152/1-9				50
152/1-10				50
152/1-11				50
152/1-12				50
152/1-13				50
152/1-14				50
152/1-15				50
152/1-16				50
152/1-17				50
152/1-18				50
152/1-19				50
152/1-20				50
152/1-21				50
152/1-22				50
152/1-23				50
152/1-24				50
152/3-1				40
152/3-2				40
152/3-3				40
152/3-4				40
152/3-5				40
152/3-6				40
152/3-7				40
152/3-8				40
152/3-9				40
152/3-10				40
152/3-11				40
152/3-12				40

152/1-25	Безопасность при эксплуатации	5.1.6	Класс защиты СМ3	Выдержал Класс СМ3 Не разрушился
152/1-26	Стойкость к удару мягким телом			
152/1-27				
152/1-28	Безопасность при эксплуатации			
152/1-29	Стойкость к удару мягким телом			
152/1-30				
152/2-25	Безопасность при эксплуатации			
152/2-26	Стойкость к удару мягким телом			
152/2-27		Класс защиты СМ3	Выдержал Класс СМ3 Не разрушился	
152/1-31	Ударостойкость	5.1.7	Класс защиты Р2А	Выдержал Класс Р2А
152/1-32				
152/1-33				
152/2-28	Ударостойкость		Класс защиты Р1А	Выдержал Класс Р2А
152/2-29				
152/2-30				
152/1-34	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света	5.1.13	-	0,89
				0,10
				0,01
152/1-35	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,09
				0,02
152/1-36	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,90
				0,09
				0,01
152/1-37	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,09
				0,02
152/1-38	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,02
152/1-39	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,09
				0,02
152/1-40				0,88

	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,09
				0,03
152/1-41	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-42	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-43	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,10
				0,02
152/1-44	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-45	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-46	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-47	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-48	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-49				0,89

	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,09
				0,02
152/1-50	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,02
152/1-51	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,01
152/1-52	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,87
				0,09
				0,04
152/1-53	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-54	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-55	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,10
				0,02
152/1-56	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/1-57	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03

152/2-31	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,17
				0,82
152/2-32	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,16
				0,83
152/2-33	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,16
				0,83
152/2-34	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,15
				0,84
152/2-35	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света		-	0,01
				0,14
				0,85
152/2-36	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,02
				0,15
				0,84
152/2-37	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,123
				0,86
152/2-38	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,13
				0,86
152/2-39	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,02
				0,13
				0,86

152/2-40	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,88
152/2-41	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,12
				0,88
152/2-42	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,02
				0,12
				0,87
152/2-43	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,24
				0,75
152/2-44	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,00
				0,24
				0,76
152/2-45	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,00
				0,24
				0,76
152/2-46	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,13
				0,86
152/2-47	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,13
				0,86
152/2-48	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,13
				0,86

152/2-49	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,87
152/2-50	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,12
				0,87
152/2-51	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,88
152/2-52	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,88
152/2-53	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,88
152/2-54	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,01
				0,11
				0,88
152/3-13	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света	-	0,90	
			0,10	
			0,01	
152/3-14	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света		0,90	
			0,09	
			0,01	
152/3-15	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света		0,90	
			0,09	
			0,01	

152/3-16	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,10
				0,02
152/3-17	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,02
152/3-18	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,01
152/3-19	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,09
				0,02
152/3-20	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,02
152/3-21	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,89
				0,10
				0,02
152/3-22	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/3-23	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,09
				0,03
152/3-24	Коэффициент пропускания света, Коэффициент отражения света Коэффициент поглощения света			0,88
				0,10
				0,02

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представленные образцы стекла многослойного строительного назначения торговой марки Lamicon cristal (безопасное при эксплуатации класс защиты SM1-SM4, ударостойкое класс защиты P1A-P2A) с применением ПВБ пленок: бесцветной, матовой, звукоизоляционной соответствуют требованиям ГОСТ 30826–2014 п.п. 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7.

Результаты испытаний распространяются только на испытываемые образцы. Частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения ИЛ ООО «СБО-Спецсервис».

Испытания провел:	Техник-испытатель		Тимохин М.А.
Испытания провел:	Инженер-испытатель		Чесноков С.А.
Испытания провел:	Инженер-испытатель		Новикова Т.Б.

Конец протокола испытаний



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

РОСС RU C-BY.HB34.B.00122/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Торговый Дом «РГБ» (АО ТД «РГБ»). Место нахождения (адрес юридического лица)/ Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 16. ОГРН 1037700173620, ИНН: 7710429421 Номер телефона: +7 495 780 72 03; Адрес электронной почты: tdr gb@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Гомельстекло» (ОАО «Гомельстекло») Место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 246030, г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 246030, г. Гомель, ул. Михаила Ломоносова, 25. Номер телефона: +375 232 94 33 99. Адрес электронной почты: post@gomelglass.by

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/ адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, регистрационный номер RA.RU.21HB34 от 26.02.2018, телефон +74997459001, адрес электронной почты sbo-s@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ торговой марки Lamicon cristal (безопасное при эксплуатации класс защиты SM1-SM4, ударостойкое класс защиты P1A-P2A) с применением ПВБ пленок: бесцветной, матовой, звукоизоляционной.

ГОСТ 30826-2014

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.12.12.121

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7007 29 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4, раздел 5, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №530С/23 от 12.10.2023 г. ИЛ ООО "СБО-Спецсервис", аттестат аккредитации №RA.RU.21HM75 от 23.10.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства № А/152-2023 от 05.10.2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

 Примененная схема сертификации 1с

Срок действия сертификата соответствия с 13.10.2023 по 12.10.2028



М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


подпись

Н.В. Сафронова
инициалы фамилия


подпись

В.Д. Новикова
инициалы фамилия